

VÝROBCE: STATO střechy s.r.o.  
2. května 1586  
763 61 Napajedla  
IČ: 27676382

SYSTÉM PROKAZOVÁNÍ: 4

VÝROBEK: samonosné profily z ocelového plechu podle EN 14782

TYP VÝROBKU: ST 35/1035  
Tabulový a svitkový plech  
Lemovací profily a doplňky  
Povrchová úprava polyester lesk 25 µm, polyester mat 35 µm  
Bez povrchové úpravy: zinek, aluzinek

ÚČEL POUŽITÍ: pro zhotovení střech, opláštění stěn, dělicí příčky a vnitřní obklady

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI		
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	HODNOTA	STANDARD
Rozměry a tolerance	ve shodě s normou	ČSN EN 508-1
Tloušťka plechu	0,5 - 1,25 mm	ČSN EN 10143
Změny rozměrů	ocel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	EN 14782:2006
Materiál	DX 51 D + Z 275	EN 14782:2006
	S 250 GD + Z 275	
	S 280 GD + Z 275	
Mechanická únosnost	dle použitého materiálu	EN 14782:2006
	250 MPa (S 250 GD + Zn)	ČSN EN 10346
Odolnost proti bodovému zatížení	1,2 kN při rozpětí 2,5 m /0,7/	
Vodotěsnost	splňuje požadavky	EN 14782:2006
Chování při vnějším požáru	považováno za splněné	EN 14782:2006
Reakce na oheň	A 1, CWFT	EN 14782:2006
Povrchová úprava	horní PE 25 µm lesk, PE 35 µm mat	
	spodní PE 8 µm	
Zkušebna	TZUS Praha s.p. , pobočka 700 Ostrava Protokol č. 070-056460, č. 070-057537	

Vlastnosti popsaných výrobků jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Napajedla 20. prosince 2020

**STATO střechy s.r.o.**  
2. května 1586  
763 61 Napajedla  
IČ: 27676382

.....  
Stanislav Březík  
jednatel společnosti